



#TOOLTIPS

03.2026

NL



3D KRUISLIJNLASER

3D BRAVE

NIEUW

Klein en precies,
in een nieuw jasje

» 3



3D KRUISLIJNLASER

3D FLOOR

» 4

WATERPASSEN

DIGITAL LEVEL M

Zelfs ondersteboven
kaarsrecht



» 32



SMARTBASE

SMARTBASE

Positioneer de verticale
laserstraal eenvoudig
vanop afstand.
compatibel met
elke laser.

» 29



MEASURE WITH PLEASURE

LEGENDE



1mm/10m

Nauwkeurigheid



Pendulum



Motor

Nivellering



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Bereik met ontvanger rode laser



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Bereik met ontvanger groene laser



IP66

Stof- en waterdichtheid



90°

4

Aantal hoeken 90° op vloer/plafond



Z-axis

Verticale modus



Tilt



Tilt



Tilt

Tiltbeveiliging



Scan

Scanfunctie



Wind

Windfunctie



6°

Fijnregeling verticale lijnen



1/4" e 5/8"

Schroefdraad voor statief



RF



IR

Afstandsbediening



Manual



Manual



Manual

Manuele helling



Electronic

Elektronische helling




Digital

Digitale helling



Li-Ion

Batterij



BEZOEK ONS
OOK ONLINE VOOR

uitgebreide productinfo
producten vergelijken
productvideo's
handleidingen

...

www.futech-tools.com



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON




FOLLOW US ON




3D BRAVE **NIEUW**

Klein toestel, grote prestaties.

Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.



De fijninstelling roteert nauwkeurig rond het snijpunt van de verticale lijnen.




Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.



MEEGELEVERD












Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.

MEEGELEVERD

↑ 026.CAS ↓ 026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (ENKEL IN SET)	092.160 (ENKEL IN SET)

3D FLOOR

De horizontale laserlijn slechts 16mm boven de grond.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

De meest complete en gebruiksvriendelijke 4D bouwlaser.




Tweede horizontale lijn 20mm
boven de grond



Nauwkeurige
motornivellering
met dubbele
helling



Afstandsbediening
met display maakt
alle functies erg
eenvoudig



MEEGELEVERD



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT




De familie met de sterkste laserdiodes en alle denkbare troeven.




Fijnstelling draait precies rond het kruispunt van de verticale lijnen

Extra zichtbare laserdiodes met een enorm bereik

Inclusief 2 batterijen met USB-C aansluiting voor laden buiten het toestel




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 3D COMPACT

MULTICROSS 4D COMPACT


De grootste van de familie met 4 krachtige laserdiodes.



Tweede horizontale
lijn 14mm boven de
grond.



MEEGELEVERD




MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX


De eerste 3D kruislijnlaser die werkt met al jouw 18V batterijen.




Adapter voor de 18V batterij van 9 gereedschapsmerken

USB-C connector om te gebruiken op netstroom

Fijnstelling draait rond het kruispunt van de verticale lijnen.



MEEGELEVERD



Batterij adapters los verkrijgbaar

18V/MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Gebruik de batterijen van **11 gekende merken** met de batterij-adapters per merk





MULTICROSS 4D

18V/MAX

ELECTRONIC

18V batterijkraft met een nog hogere nauwkeurigheid, hellingsfunctie en tiltbeveiliging dankzij motorische nivellering.




18V/MAX
ELECTRONIC
REMOTE CONTROL

Nog sneller in positie met de **HANDIGE AFSTANDSBEDIENING.**

Motorische nivellering op x- en y-as voor extra nauwkeurigheid

Tweede horizontale lijn 20mm boven de vloer



MEEGELEVERD



Batterij adapters los verkrijgbaar



3D/4D LASERS

3D
BRAVE3D
FLOOR

MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Zichtbaarheid					
Nauwkeurigheid	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	0	0
Hoeken van 90°	4	4	4	4	4
Laserfrequentie	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelfnivellerend bereik	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Max. elektronische helling	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Radiofrequentie	Radiofrequentie	Radiofrequentie
Schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
					
	SET incl. statief 160cm en draaitafel	SET incl. statief 160cm	PROMO met statief 180cm	PROMO met statief 180cm	PROMO met statief 180cm
	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 299,00	€ 428,00 € 389,00	€ 468,00 € 429,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

Nee

± 8,75%

Radiofrequentie

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

034.4DE-P



PROMO
met statief 180cm

~~€ 638,00~~

€ 559,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellering

Ja

0

4

10 KHz

Nee

±4°

Ja

Nee

Nee

-

Nee

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00

036.3DG-P



PROMO
met statief 180cm

~~€ 368,00~~

€ 359,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Nee

± 6,10%

Radiofrequentie

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 499,00

036.4DE-P



PROMO
met statief 180cm

~~€ 627,00~~

€ 539,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

APART AAN TE KOPEN BIJ DE
18V MAX LASERS



COMPATIBEL MET
AEG

H036.AEG € 9,00



COMPATIBEL MET
BOSCH

H036.BOS € 9,00



COMPATIBEL MET
DEWALT

H036.DEW € 9,00



COMPATIBEL MET
EINHELL

H036.EIN € 9,00



COMPATIBEL MET
FESTOOL

H036.FES € 9,00



COMPATIBEL MET
FLEX

H036.FLE € 9,00



COMPATIBEL MET
HIKOKI

H036.HIK € 9,00



COMPATIBEL MET
HILTI

H036.HIL € 9,00



COMPATIBEL MET
MAKITA

H036.MAK € 9,00



COMPATIBEL MET
METABO

H036.MET € 9,00



COMPATIBEL MET
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

TOEBEHOREN

RF AFSTANDBEDIENING
MULTICROSS 4DE



Geschikt voor:
034.4DE

H7007

€ 99,00

RF AFSTANDBEDIENING
18V MAX ELECTRONIC



Geschikt voor:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

DRAAITAFEL VOOR
3D BRAVE EN 3D FLOOR



Geschikt voor:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

BATTERIJHOUDER



Geschikt voor:
H60028

H60027B (power socket)

H60027U (USB-C) **€ 16,50**

MINISTATIEF MET
SCHUIFREGLING




Geschikt voor:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10


€ 69,00

JUPITER 2.0

De ideale laser voor de kleine klusjes.



Geïntegreerde Li-ion-batterij



MEEGELEVERD





H009.POU



130.11

SATURN 2.0

De mega zichtbare laserlijnen én Li-ion batterij maken deze laser erg geliefd bij professionals.



MEEGELEVERD



H011.CAS



• 180.30
• 180.20



130.15





H60028



H60033

4 Hoeken van 90°

Laserpunt centraal op elke lijn verhoogt de zichtbaarheid op grote afstand, ook buiten



MEEGELEVERD



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Nauwkeurig hoeken uitzetten is zijn specialiteit.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


De meest nauwkeurige lijnlaser met 8 laserpunten die je ook buiten (zonder ontvanger) ver kan zien.



4 Hoeken
van 90°

Het laserpunt op elke
lijn helpt je de laserlijn
te vinden, zelfs buiten
en op grote afstand.

Fijnstelling maakt
hoeken uitzetten
nauwkeurig en snel,
ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


IP66 behuizing, bestand tegen water en stof.

Extreem krachtige laserlijnen.

TILT-beveiliging

Afstandsbediening met interactief display maakt manuele, elektronische en digitale helling eenvoudig.

Fijnstelling voor een snelle en nauwkeurige positionering, ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006






130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grote afstanden, hellingen in percentage, hoeken uitzetten...
Alles wat je wilt, in alle eenvoud, zowel binnen als buiten.



 1mm/10m	 Motor
 2x 200m	 IP66
 4	 Tilt
 360°	 5/8"
 RF	 Manual
 Electronic	 Digital
 Li-Ion	

OVERZICHT (KRUIS)LIJNLASERS



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m	50m	50m	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Nee	Nee	Nee	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	1
Aantal hoeken van 90°	0	0	0	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelfnivellerend bereik	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Nee	Nee
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 199,00 € 179,00	€ 299,00 € 269,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 180cm
	 € 128,00 € 119,00	 € 218,00 € 189,00	 € 238,00 € 209,00	 € 348,00 € 309,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion of 4x AA

DC Connector

Pendelnivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±2°

Ja

Nee

Nee

-

Nee

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 339,00~~

€ 299,00

033.05G-P



PROMO
incl. statief 180cm

~~€ 388,00~~

€ 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~

€ 499,00

040.08-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 688,00~~

€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~

€ 599,00

040.08G-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 788,00~~

€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~

€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
incl. statief 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~

€ 1299,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
044.80G

H60031

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS AFSTANDSBEDIENING



Geschikt voor:
044.80G

H7006

€ 199,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
044.80G

H60032

€ 39,00

BATTERIJHOUDER




Geschikt voor:
H60028

H60027B (power socket)


H60027U (USB-C) **€ 16,50**

PARA ONE


Eén knop op het toestel voor de eenvoud.
Afstandsbediening voor alle geavanceerde functies.



De Para One, ook met Z-as.



De Anti-reflectieclip voorkomt ongewenste reflecties.
(Meegeleverd bij alle Para modellen.)




MEEGELEVERD





Interactieve display op zowel afstandsbediening als op de laser maakt alle functies eenvoudig.



MEEGELEVERD



PARA DS

Hellingen uitzetten in percentages is kinderspel voor deze uitgebreide rotatielaser.




1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

SPINNER

Krachtpatser, sterkhouder, compleet en opnieuw bedacht.



Geleverd in een handige koffer, met statief en meetlat.



MEEGELEVERD						
						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

BULL HEAVY ROOD

Gebruik onze rode roterende lasers ook met uw graafmachine om uiterst precies grond te nivelleren.

360° rondom detectie van de laserstraal.



BULL HEAVY MET MAGNETEN

Extra sterke magneten zorgen voor een stevige bevestiging en flexibiliteit voor gebruik op meerdere graafmachines.

158.36R.MAG	€ 999,00
BULL HEAVY MET MAGNETEN	€ 899,00
158.36R.MAG-D	€ 1098,00
BULL HEAVY MET MAGNETEN & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY MET KLEMMEN

De robuuste klemmen zorgen dat je ontvanger geen millimeter beweegt. Ook niet wanneer de kraanarm ruwe bewegingen maakt.

158.36R.CLA	€ 999,00
BULL HEAVY MET KLEMMEN	€ 899,00
158.36R.CLA-D	€ 1098,00
BULL HEAVY MET KLEMMEN & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY CABINE DISPLAY

De cabinedisplay zorgt ervoor dat de positie van de laserlijn ook kan worden afgelezen binnen in de cabine, wanneer de ontvanger op de machinearm moeilijk zichtbaar is.

158.36R.DIS	
BULL HEAVY CABINE DISPLAY	€ 99,00



BULL HEAVY

Nauwkeurigheid fijn	±2mm - ±10mm
Nauwkeurigheid grof	52mm - ±23mm
Batterij	7.2V NiMh / 2500 mAh
Gebruiksduur / Oplaadtijd	40u / 15u

OVERZICHT ROTATIELASERS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering
Schietlood (Z-as)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windfunctie	Nee	Nee	Ja	Ja
Tiltbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Zelfnivellerend bereik	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%	±10%	±10%	±10%
Afstandsbediening	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 699,00				
€ 549,00				
062.03R.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 729,00				
062.03G.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 799,00				
€ 649,00				
062.03G.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 829,00				
052.01R.50				
met Para Receiver MM				
€ 769,00				
€ 699,00				
052.01R.4M				
met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 799,00				
052.01G.50				
met Para Receiver MM				
€ 869,00				
€ 799,00				
052.01G.4M				
met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 899,00				


PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50


met Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
052.05R.4M


met Quattro MM

~~€ 1429,00~~
€ 1299,00

PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50


met Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
052.05G.4M


met Quattro MM

~~€ 1529,00~~
€ 1399,00

TOEBEHOREN

ANTIREFLECTIECLIP


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI
€ 9,00

LADER / ADAPTER (USB-C)


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR
€ 59,00

PARA ONE/ PARA REMOTE


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G

H7008
€ 35,00

PARA DS REMOTE


Geschikt voor:
052.05R, 052.05G

H7009
€ 99,00

LADER/ ADAPTER (DC CONNECTOR)


Geschikt voor:
062.03G

H062.CHR
€ 59,00

LI-ION BATTERIJ


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT
€ 49,00


ONTVANGERS



LINE TRACER R/G

Geschikt voor
Nauwkeurigheid
Aanduiding vooraan
Aanduiding achteraan
Afstand tot laserlijn (mm)
Stof- en waterdichtheid
Geschikte laserfrequentie
Hoogte ontvangstveld
Meegeleverde klem

1 / 3 mm
LCD Scherm
LCD Scherm
Nee
IP54
10 KHz
96 mm
H152.CLA
152.30.LT
€ 99,00



GYRO RECEIVER

1 / 2 / 3 mm
LCD Scherm
LCD Scherm
Nee
IP56
-
45 mm
H60009
150.10.GS
€ 119,00



GYRO RECEIVER

1 / 2 / 3 mm
LCD Scherm
LCD Scherm
Nee
IP56
-
45 mm
H60009
150.20.GS
€ 119,00



PARA RECEIVER MM

1 / 5 / 10 mm
LCD Scherm + LED
LCD Scherm
Ja
IP65
-
125 mm
H60016
152.50R
€ 189,00



PARA RECEIVER MM

1 / 5 / 10 mm
LCD Scherm + LED
LCD Scherm
Ja
IP65
-
125 mm
H60016
152.50G
€ 189,00


MEETLATTEN



Bereik (min. en max. hoogte)
Snelklem voor ontvanger
Libel

TELESCOPIC ROD
400 CM

120 - 400 cm
Nee
Ja
140.400
€ 45,00



TELESCOPIC ROD
500 CM

120 - 500 cm
Nee
Ja
140.500
€ 55,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Nee

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A
€ 199,00


QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M
€ 299,00


MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013


150.60.R
€ 349,00

AUTOLOCK ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja


Ja

140.240.SK
~~€ 79,00~~
€ 69,00

AUTOLOCK ROD WITH
SCREW 240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.BD
~~€ 79,00~~
€ 69,00

AUTOLOCK ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK
~~€ 99,00~~
€ 89,00

STATIEVEN



LIGHT DUTY 160CM

Bereik (min. en max. hoogte)
Schroefdraad
Kop
Voeten
Hoogteregeling

60 - 160 cm
1/4"
Kantelbare kop
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.160
€ 39,00



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm
5/8"
Vast
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.180
€ 49,00



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm
5/8"
Kantelbare kop
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.240
€ 99,00



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm
5/8"
Vast
Rubber, Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
090.300
€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.165
€ 89,00



ALUMINIUM 3D 165CM

Bereik (min. en max. hoogte)
Schroefdraad
Kop
Voeten
Hoogteregeling

100 - 165 cm
5/8"
Kogelkop
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.165.D
€ 89,00



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.170
€ 99,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Vast
Rubber, Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
110.330
€ 209,00 € 199,00



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
110.400
€ 279,00



STEUNPALEN




Eenvoudige
hoogteverstelling
met platform



STEUNPAAL 330CM



Eenvoudig te
gebruiken met
magnetische
wandhouder



STEUNPAAL 300CM

Bereik (min. en max. hoogte)

Schroefdraad

Kop

Voeten

Hoogteregeling

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Vast

Plastic voet

In hoogte verstelbaar, met klem

120.330**€ 79,00**

160 - 300 cm

-

Vast

Rubberen voet

Automatische vergrendeling


160.300**€ 59,00**

TOEBEHOREN


WALL MOUNT BASE
FOR TUBES AND POLESGeschikt voor:
160.300**H160.SUP****€ 15,00****BUNDELAANBIEDING**

MAAK JE ROTATIELASER COMPLEET
MET EEN STATIEF EN EEN MEETLAT

STATIEF 165 CM
+ MEETLAT 200 CM

**100.165-B**~~€ 148,00~~**€ 119,00**

STATIEF 330 CM
+ MEETLAT 240 CM

**110.330-B**~~€ 288,00~~**€ 219,00**

TOEBEHOREN

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 9,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00

MINI STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.16 € 5,00

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

DOELSTICKER GEEL



180.50 € 6,00

WANDHOUDER MET
KLEM EN MAGNEET 1/4"




130.08 € 45,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
H/V KLEM 1/4"



130.19 € 49,00

MAGNETISCH
DOELPLAATJE



• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

WANDKLEM MET 3D KOP
1/4"



130.09 € 19,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
FIJNREGELING 1/4"



130.17 € 59,00

LASERBRIL



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00



HELLINGSADAPTER 5/8"



Geschikt voor:
ELKE LASER MET MANUELE
HELLINGSFUNCTIE

115.11 € 129,00

PROMO:
BIJ AANKOOP VAN
EEN NIEUWE LASER

115.11-P € 95,00

18V/MAX MAGNETIC
WALL MOUNT

18V BATTERIJVOEDING
VOOR ELKE LASER

COMPATIBEL MET
11 BATTERIJMERKEN



FLEXIBELE MONTAGE

De wandhouder kan worden
gebruikt op **VLAKKE OF
GEBOGEN OPPERVLAKTEN**



STEVIGE
KLEMBEVESTIGING

Bevestig de wandhouder aan
**HORIZONTALE EN VERTICALE
PROFIELEN** (tot 14cm dik)



130.21 € 79,00



* Geschikt voor:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

MEEGELEVERD



SMARTBASE

Positioneer de verticale laserstraal van op afstand.

Niet meer eindeloos over en weer lopen om uw laser in positie te brengen.


Twee snelheden om uiterst precies te kunnen werken.

Breng uw laserlijn snel dichterbij en positioneer tot in de perfectie.

Voor elke kruislijnlaser, gecentreerd op het apparaat*.

Holle centrale schoef zorgt ervoor dat het loodpunt op de grond zichtbaar is.

Ook geschikt voor andere merken.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Een stevig en stoer waterpas dat iedereen wil hebben.
Verkrijgbaar in alle maten.



**HOGE
NAUWKEURIGHEID**
0,5mm/m



**EXTRA STERK
PROFIEL**
2mm dik aluminium



**UV BESTENDIGE
LIBELLEN**
Tegen verkleuring



SHOKPROOF
Schokabsorberende
eindkappen



**ESD BESCHERMD
(ANTI-STATISCH)**
Voorkomt onjuistheden
door statische lading



**MAGNETISCH
(ENKEL SPIRITLINE M)**
Sterke magneten aan
de onderzijde




SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 23,50	€ 17,00
60 cm	820.060	€ 31,50	€ 23,00
80 cm	820.080	€ 37,00	€ 28,00
100 cm	820.100	€ 44,00	€ 34,00
120 cm	820.120	€ 51,50	€ 39,00
150 cm	820.150	€ 63,50	€ 54,00
180 cm	820.180	€ 74,00	€ 63,00
200 cm	820.200	€ 82,50	€ 71,00

40 cm	825.040	€ 32,00	€ 24,00
60 cm	825.060	€ 39,00	€ 29,00
80 cm	825.080	€ 48,00	€ 35,00
100 cm	825.100	€ 58,50	€ 40,00
120 cm	825.120	€ 68,00	€ 54,00
150 cm	825.150	€ 80,00	€ 69,00
180 cm	825.180	€ 94,00	€ 78,00
200 cm	825.200	€ 106,00	€ 87,00



Met magnetische V-groef voor nauwkeurige metingen op steigers en stalen buizen, zelfs in krappe ruimtes.

TORPEDOLINE

Robuust waterpas met V-groef om makkelijker op afgeronde oppervlakken te gebruiken



TORPEDOLINE

Nauwkeurigheid	0,5 mm/m
Lengte	25 cm
Stof- en waterdichtheid	IP67
Magnetisch	Ja
Aantal libellen	2, Horizontaal & Verticaal
Schokbestendig	Ja
V-groef	Ja
UV-bestendige libellen	Ja
	845.025 € 31,43 € 23,00



SPIRITLINE M10

Kleine waterpas magnetisch onderaan en aan de zijkant.



SPIRITLINE M10

Lengte	6,5 cm
Magnetisch	Ja, onder en zijkant
Aantal libellen	1
	825.010 € 19,00 € 17,00



DIGITAL LEVEL M

Digitale waterpas bruikbaar in elke richting.
Geleverd in handige draagtas.



DIGITAL LEVEL M

Nauwkeurigheid	0° en 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Lengte	60 of 120 cm
Stof- en waterdichtheid	IP65
Magnetisch	Ja
Beschikbare eenheden	° (graden), mm/m, %, in/ft
Meetbereik	4 x 90°
Schokbestendig	Ja
Roterende display	Ja
NIEUW Q2 2026 25 cm	855.025 € 99,00 € 89,00
60 cm	855.060 € 149,00 € 134,00
120 cm	855.120 € 199,00 € 179,00



Gebruik ook ondersteboven dankzij het roterende display



Meet je hellingshoek in verschillende eenheden (° graden, mm/m, %, in/ft)

DIGICORNER

Digitale hoekmeter



DIGICORNER

Nauwkeurigheid	0,1°
Lengte	26 cm
Magnetisch	Nee
Beschikbare eenheden	° (graden)
Hoekaanduiding	digitaal
Aantal geheugenplaatsen	1
Libel	Ja
Kleur libel	geel/groen
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Optisch landmeet toestel



Nauwkeurigheid	1,0 mm / 1000m
Lensopening	36mm
Vergroting	32x
Zelfnivellerend bereik	±15'
Horizontale cirkel	360°
Stof- en waterdichtheid	IP54
072.32	€ 179,00 € 159,00
072.32-P	PROMO incl. statief 165cm en meetlat 400cm € 313,00 € 269,00



DISTY

Afstanden, oppervlaktes, hoeken,...
allemaal geen probleem voor
deze laserafstandsmeters



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Bereik	40 m	40 m	60 m	80 m
Aantal geheugenplaatsen	-	99	99	99
Aanduiding helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Oppervlakte	Ja	Ja	Ja	Ja
Volume	Ja	Ja	Ja	Ja
Nauwkeurigheid	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Metingen optellen / aftrekken	Nee	Ja	Ja	Ja
Continue meting (minimum en maximum maat)	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pythagorasfuncties	2	4	4	4
Eenvoudige oppervlakteberekening	Nee	Ja	Ja	Ja
Meervoudige oppervlakteberekening	Nee	Ja	Ja	Ja
Schildersfunctie	Nee	Ja	Ja	Ja
Uitzetmeting	Nee	Ja	Ja	Ja
Azimuth	Nee	Nee	Nee	Nee
Beschikbare eenheden	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Camera	Nee	Nee	Nee	Nee
Zoom	-	-	-	-
Batterij	2x AAA 1.5V	3x AAA of Li-ion (optie)	Li-ion of 3x AAA	Li-ion of 3x AAA
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 39,00	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 89,00 € 79,00



DISTY 120RC



DISTY 150GC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
m - inch - ft
Ja
4x
3x AAA of ni-mh (oplaadbaar)
IP54
250.120RC
€ 299,00
€ 259,00

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
m - inch - ft
Ja
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00
€ 359,00

ROLLER 2



Bereik	2 m
Breedte meetblad	12 mm
Extra dik meetblad	Nee
Nylon gecoat	Nee
Rem met vergrendeling	Ja
Drukrem	Nee
501.02	
€ 2,99	

MEASURING WHEEL 2.0

Geen afstand
is te ver.



Bereik	9999,9 m
Nauwkeurigheid	100 mm
Beschikbare eenheden	m
Rem	Ja
270.318A	
€ 119,00	
€ 99,00	

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 600V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 4000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 40 MΩ
Capaciteit	max. 4000µF
Temperatuur	-
400.36C	
€ 89,00 € 79,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 6000µF
Temperatuur	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00 € 159,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Nee
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LED
Resolutie	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
420.46A	
€ 99,00 € 79,00	



VOLTTESTER 4.6D

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD (3 1/2 digit)
Resolutie	1V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
421.46D	
€ 119,00 € 99,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	200A (AC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 4000μF
Diode test	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	Nee
Opening stroomklem	16 mm
430.200	
€ 119,00 € 99,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	600A (AC/DC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 100mF
Diode test	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	-20°C ~ 100°C
Opening stroomklem	35 mm
431.000	
€ 129,00	

VOLTPEN 200-12



Categorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Nee
Spanning DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Stroom DC/AC	Nee
Instelling bereik	Manueel
Display	Nee
Zaklamp	LED
410.212	
€ 19,50	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunctionele kabeltester met toongenerator en cycle test voor netwerkkabels en videokabels.

Kabeltypes	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Afgeschermd / Niet afgesch.	Ja / Ja
Voice	RJ11 / RJ12 (4/6 draden)
Data	RJ45 (8 draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Bedrading tester	Inbegrepen
Afstands ID	5 Video / 5 Data
Signaalsonde	Inbegrepen
Toongenerator	Ja
Maximum lengte	300m
Maximale weerstand	100Ω (DC)
Min. lengte voor gesplitst paar	0,5m
Voltage waarschuwing	Ja
450.68C	
€ 109,00 € 99,00	



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD DUAL

Scherm	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	5 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	Nee
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	Nee
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
	650.552
	€ 299,00



TOEBEHOREN

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Geschikt voor:
650.552

690.552 ~~€ 139,00~~
€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Geschikt voor:
650.552

690.1083
€ 149,00




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD FLEX

Scherm	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	8 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	350°
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	Nee
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
	651.58F
	€ 399,00



TOEBEHOREN

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE (ZONDER DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX (MET DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX (MET DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

TEMPPOINTER 9 DEW

Temperatuur infrarood	-50°C - 800°C
Temperatuur dauwpunt	Nee
Emissiviteit	0,10 - 1,00
D:S	16:1
Nauwkeurigheid infrarood	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Temperatuur thermokoppel	-50°C - 1370°C
Nauwkeurigheid thermokoppel	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spectral response	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Display resolutie	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Reactiesnelheid	150 ms
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 50°C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterij	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 79,00

Temperatuur infrarood	-50°C - 800°C
Temperatuur dauwpunt	Ja
Emissiviteit	0,10 - 1,00
D:S	20:1
Nauwkeurigheid infrarood	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatuur thermokoppel	-
Nauwkeurigheid thermokoppel	-
Spectral response	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Display resolutie	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Reactiesnelheid	< 100 ms
Bedrijfstemperatuur	-30°C - 100°C
Relatieve vochtigheid	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterij	9wwV
	310.09D
	€ 109,00 € 99,00

TEMPVIEWER 9200



Snel, eenvoudig en in realtime koude- of warmtezones opsporen.



Temperatuur infrarood
Nauwkeurigheid infrarood
Temperatuur omgeving
IR-resolutie
SuperIR
Emissiviteit
Spectral response
Display
Display resolutie
Camera resolutie
Zoom
Laseraanduiding
Batterij
Gebruiksduur
Thermisch gezichtsveld (FOV)
Ruimtelijke resolutie (IFOV)
Pixelgrootte
Diafragma
Beeldfrequentie
Therm. gevoeligheid (NETD)
Brandpuntafstand
Indicatie hoge/lage temp.
Opslag
Zaklamp
Meetpunten

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 tot 14 µm
2,4" Color
240 x 320
640 x 480
Nee
Ja
Li-ion
tot 8u.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

~~€ 299,00~~
€ 259,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Nee
0,1 - 1,0
8 tot 14µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Nee
Li-ion
tot 4u.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

~~€ 699,00~~
€ 629,00
TEMPVIEWER 50K
PRO


-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 tot 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x traploos
Ja
Li-ion
tot 6u.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Instelbaar (10 punten, 1 lijn, 5 rechthoeken, 5 cirkels)

335.110

~~€ 1699,00~~
€ 1599,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Krachtige thermografiecamera in broekzakformaat.

De ultraslanke sensor en het gedetailleerde scherm bieden u een zeer nauwkeurige temperatuuranalyse.

TEMPVIEWER 50K
PRO



Handheld thermografiecamera voor professionele inspecties van grote objecten die een bredere beeldhoek vragen.

Voeg spraaknotaties (tot 60 seconden) of tekstnotaties (max. 200 tekens) toe aan uw opnamen.



MULTISCAN

Wandsensor voor het detecteren van metalen (ferro en non-ferro), elektrische bedrading en hout in muren.



Weet waar je boor uitkomt, nog voor je begint te boren.

MULTISCAN

Detectiediepte ferro materialen	80 mm
Detectiediepte non-ferro materialen	60 mm
Detectiediepte voor geleiders onder spanning	50 mm
Detectiediepte voor hout	20 mm
Grafische indicatie van detectiediepte	Ja
	196.20
	€ 79,00

DRILL POINTER



DRILL POINTER

LED-indicatoren (ontvanger)	13
LED display (ontvanger)	Ja
Geluidsignaal (ontvanger)	Ja
Maximale dikte muur	2-150 cm
Metingen dikte muur	2-200 cm
Nauwkeurigheid diepte	± 5%
Nauwkeurigheid muurdikte	± 3 mm (geen wapening) ± 10 mm (met wapening)
LED-indicatoren (zender)	1
LED display (zender)	Nee
Geluidsignaal (zender)	Nee

571.150	
	€ 349,00 € 299,00
571.150-P	
	PROMO incl. Multiscan € 428,00 € 349,00

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Meetdiepte hout	± 2 mm	20 mm
Meetdiepte bouwmaterialen	± 1 mm	10 mm
Aantal soorten hout	1	8
Aantal soorten bouwmaterialen	1	6
Kalibragefunctie	Ja	Ja
Meetnauwkeurigheid hout	±2%	±1,5%
Meetnauwkeurigheid bouwmaterialen	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximum vochtigheid	0 - 85% RH	-
Sensor	Nee	Ultrasone
Meetpin	Ja, geïntegreerd, vervangbaar	Nee
Lengte meetpin	8 mm	-
Meetbereik hout	6 - 44%	2 - 65%
Resolutie hout	±1%	±0,1%
Meetbereik bouwmaterialen	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Resolutie bouwmaterialen	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00





FUTECH
futech-tools.com



uw FUTECH verdeler



VIND
DE BESTE LASER
VOOR JOU!



www.laserkiezen.be
www.laserkiezen.nl



Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Prijzen exclusief taxes (BTW, BEBAT, RECUPEL,...)
en geldig tot 30-08-2026 of zolang de voorraad strekt.

Garantiebepalingen

FUTECH-meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw toestel gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH-verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH-verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer ...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bijvoorbeeld barst(en) door een val, interne zand-, vuil- of waterschade, gesmolten of vervangen zekeringen, schade door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, poging om het serienummer te verwijderen of wijzigen, schade na het openen van het toestel ...)
4. Het toestel vertoont geen sporen van manipulaties of (gedeeltelijke) herstelling door een niet erkend servicecenter (bijvoorbeeld openen van toestel, niet originele onderdelen ...)
5. De schade is niet veroorzaakt door het gebruik van niet-originele FUTECH-accessoires.

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bijvoorbeeld jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

De fabrieksgarantie wordt aangeboden aan de eerste eigenaar van het toestel, vermeld op de factuur van de erkende FUTECH-dealer. De garantie kan niet worden overgedragen aan eender welke andere partij.

Alle herstellkosten (bijvoorbeeld transport, onderdelen, werken ...) voor herstellingen die niet onder de fabrieksgarantie vallen, zijn geheel ten laste van de gebruiker.